

Počet IP telefonů a analogových stanic (telefonů, faxů, modemů, GSM bran) v jednotlivých lokalitách - budova 24, budova 30, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň

Celkový počet IP telefonů a analogových stanic je uveden v Příloze č.2 - Zadávací dokumentace - Výkaz výměr. V lokalitách Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň bude umístěno 5 IP telefonů v každé lokalitě.

V příloze č. 3 - ZD - Technické parametry uvádíte jako kritérium č. 8 u IP telefonu typu B minimální hodnotu 750W. Prosím o bližší vysvětlení.

Jedna se o chybu, pole má obsahovat ANO tj. je vyžadovaná podpora dané vlastnosti.

V příloze č. 3 - ZD - Technické parametry uvádíte jako kritérium č. 6 u VoiceMail - plná podpora integrace s LDAP/MS Active Directory. Prosím o přesnější specifikaci - má se jednat o zobrazení jména volajícího?

Jedná se o plnou integraci pro správu uživatelů, kteří se hlásí do portálu hlasové pošty při vyzvedávání vzkazu. Zároveň je požadováno, aby při integraci s MS AD byl uživatel přihlášen automaticky dle přihlášení na pracovní stanici. Podrobnější informace jsou v zadávací dokumentaci v odstavci "SPRÁVA UŽIVATELŮ - ACTIVE DIRECTORY"

V příloze č. 6 - ZD - Technická specifikace v článku 1.6.1. Telefonní přístroje uvádíte požadavek na dodávku Konferenční stanice a Bezdrátového terminálu WiFi, ale v příloze č. 3 - ZD - Technické parametry není specifikováno jejich množství. Prosím o upřesnění množství těchto zařízení pokud mají být součástí dodávky.

Požadovaný počet konferenčních stanic a bezdrátových terminálů WiFi je uveden v Příloze č.2 - Zadávací dokumentace - Výkaz výměr.

Technická specifikace konferenční stanice, terminál pro umístění do zasedacích místností, který umožní komunikaci více uživatelů. Musí podporovat následující vlastnosti:

24 vyzváněcích tónů.

Běžné uživatelské operace (call forward, call waiting, redial, call forward, call transfer, call pickup)

Podpora protokolů SCCP.

Podpora kodeků G.711, G.729 a G.722 wideband

Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice (IEEE 802.1 p/q tagging and switching)

4 kontextově programovatelné tlačítka - softkeys.

Možnost pokrytí 9m s možností rozšíření pomocí externích mikrofonů až na 12m

Ovládání a podpora XLM aplikací.

Běžné uživatelské operace (call forward, call waiting, redial, call forward, call transfer, call pickup)

Podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet.

Doplnění specifikace k bezdrátovému terminálu WiFi

Podpora až 6. line na jednom přístroji.

Podpora vibračního vyzvánění.

Podporu kryptace medií pomocí Secure Real-Time Protocol (SRTP)

Podporu kryptace signalizace hovoru pomocí Transport Layer Security (TLS) Protocol

Spolupráci se zařízeními WLAN infrastruktury.